

PAT 100

Das flexible Verbindungsmodul



LEISTUNGSUMFANG PAT 100:

- ▶ Das Verbindungsmodul PAT 100 ermöglicht den flexiblen, wie auch räumlich getrennten Einbau von Modulen. Mit dem PAT 100 wird der CAB Rückwandbus verlängert.
- ▶ Mittels RJ45 Kabel ist es möglich, innerhalb des Sicherungskastens zwei Zeilen zu verbinden.
- ▶ Alternativ steht eine LSA Klemme zur Verfügung, um Module bis zu einer Gesamtlänge von 100 Metern abzusetzen.

Das flexible Verbindungsmodul

TECHNISCHE DATEN PAT 100

LSA	1x Schneidklemmverbinder
RJ45	1x RJ45 Buchse
Gehäuseform	REG (nach DIN 43880)
Gehäusebreite	1 TE
Betriebs-/ Lagertemperatur	Umgebungstemperatur im Betrieb: 0°C ... +50 °C Lagertemperatur: -25°C ... +60°C
Schutzart	IP20

TQ-Systems GmbH

Mühlstraße 2 | Gut Delling | 82229 Seefeld | Germany
Tel.: +49 8153 9308-655 | info@tq-automation.com

tq-automation.com